

Rovas 5W-30 SP

Повністю синтетичне моторна олива класу Low Saps для легкових автомобілів

Rovas 5W-30 SP – Синтетична моторна олива вищого класу, що забезпечує чистоту двигуна, захист від зносу та економію палива. Він також забезпечує захист від пошкоджень, спричинених LSPI (низькошвидкісне попереднє запалювання).

Rovas 5W-30 SP спеціально призначений для гібридних автомобілів, оснащених бензиновими двигунами, зокрема азійських виробників, коли потрібний клас в'язкості SAE 5W-30 та рівень продуктивності API SP або ILSAC GF-6A.

Rovas 5W-30 SP перевищує наступні специфікації:

API SP-RC

ILSAC GF-6A

ACEA C3

VW 504.00/507.00

Дані фізико-хімічного аналізу:

Властивості	Од. вим.	Метод	Значення
Клас в'язкості по SAE		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	кг/л	ASTM D4052	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	63
Кінематична в'язкість при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	10.8
HTHS viscosity @ 150°C	mPa.s	ASTM D 4683	3.3
Індекс в'язкості		ASTM D2270	161
В'язкість CCS при -30°C, макс.	cP	ASTM D5293	6000
Температура спалаху у відкритому тиглі	°C	ASTM D92	238
Точка втрати плинності	°C	ASTM D97	-40
Лучне число (TBN)	мг КОН/г	ASTM D2896	71
Сульфатна зольність	% массы	ASTM D874	0.7